



# Glacire



## Protection pour enduit décoratif Intérieur / Extérieur

### Système de pose

#### PRÉPARATION

Se reporter à notre tableau des préparations

#### ENDUIT DECORATIF

#### ENDUIT DE PLACAGE

#### PROTECTION

Techniques A Cœur de chaux :  
Vague de Dune, Velours d'Ecorce,  
Epure, Reflets, Chamotté, Bois  
Flotté

#### DOCUMENTS RÉFÉRENTS

59.1 propre aux travaux de peinture.  
Documents techniques A Cœur de  
Chaux

#### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Donnée COV : Valeur limite en EU  
pour ce produit (cat.A/h): 200 g /l. en  
2010.

**Ce produit en contient au maximum :  
6 g /l.**

Sécurité : Produit soumis à l'étiquetage  
Fiche de Données de Sécurité  
conforme à la législation en vigueur  
disponible sur :

**[www.acoeurdechaux.com](http://www.acoeurdechaux.com)**

Port de gants et lunettes conseillés.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

#### DESCRIPTION

Liquide blanc laiteux à la cire d'abeille émulsionnée, prêt à l'emploi, odeur agréable  
Seau de 5 kg  
Aspect mat, ne change pas l'aspect de l'enduit  
Nettoyage des outils à l'eau et savon  
Conserve la perméabilité

#### DOMAINE D'APPLICATION

S'utilise en temps que protection décorative sur tous les enduits de notre gamme .  
Le Glacire s'applique en finition colorée, sur support présentant une texture, broyée  
ou talochée  
Brillance réglable au polissage

#### PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur enduits décoratifs de notre gamme  
Pour des couleurs régulières, application de Calfix O avant application

#### MISE EN ŒUVRE ET COLORATION

Travaillez toujours en atmosphère contrôlée sans ventilation excessive  
Température d'application : entre 5°C et 30°C  
Délai de séchage : 24h à 20°C et 55% de HR / mm d'épaisseur  
Délai de recouvrement : après blanchiment total de la surface selon conditions  
de mise en œuvre  
S'applique à la brosse ou au rouleau, se stuque au plateau  
Se colore selon nos nuanciers de collections. Teinte sur mesure à la commande  
Se colore de 0,25% à 15% selon nos pâtes pigmentaires ocres et oxydes  
Produit livré coloré prêt à l'emploi. Rebrassez le produit avant usage

#### CARACTÉRISTIQUES

Classification : NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2  
Composition: A base de résine acrylique et cire d'abeille émulsionnée  
pH : environ 7,9  
Densité : environ 1,05  
Classement au feu EN 13501-1 : A2 S1 D0  
Bien refermer après usage. Craint le gel  
Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé

**A Cœur de Chaux s.a.r.l.**  
60 avenue Raspail  
94100 Saint Maur des Fossés  
[www.acoeurdechaux.com](http://www.acoeurdechaux.com)  
[contact@acoeurdechaux.com](mailto:contact@acoeurdechaux.com)  
tel: 0141810920

