



Hydrocal A



Protection pour enduit décoratif Intérieur / Extérieur

Système de pose

PRÉPARATION

Se reporter à notre tableau des préparations

ENDUIT DECORATIF

ENDUIT DE PLACAGE

PROTECTION

DOCUMENTS RÉFÉRENTS

59.1 et 59.2 propre aux travaux de peinture.
26.1 propre aux enduits traditionnels
Documents techniques A Cœur de Chaux

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Donnée COV : Valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/h): 200 g /l. en 2010

Ce produit en contient au maximum : 0,2 g /l.

Sécurité : Produit soumis à l'étiquetage
Fiche de Données de Sécurité conforme à la législation en vigueur disponible sur:

www.acoeurdechaux.com

Port de gants et lunettes conseillés.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

DESCRIPTION

Liquide de couleur laiteuse
Phase aqueuse
Seau de 15 litres sans odeur

DOMAINE D'APPLICATION

S'utilise en temps que protection décorative sur tous les enduits de notre gamme
S'applique en finition pour rendre étanche les enduits
Renforce la résistance à la rayure

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur enduits décoratifs de notre gamme.
S'applique en 2 couches, dilution de la 1ère couche à 15%

MISE EN ŒUVRE ET COLORATION

Travailler toujours en atmosphère contrôlée sans ventilation excessive.
Température d'application : entre 5°C et 30°C
Délai de séchage : 24h à 20°C et 55% de HR / mm d'épaisseur
Délai de recouvrement : après blanchiment total de la surface selon conditions de mise en œuvre
Rebrasser le produit avant usage

CARACTERISTIQUES

Classification: NF T 36-005 Famille 1 Classe 1b2
Composition : résine acrylique et adjuvants
pH: environ 7,6
Densité: environ 1,0
Classement au feu EN 13501-1 : A2 S1 D0
Bien refermer après usage. Craint le gel
Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé

A Cœur de Chaux s.a.r.l.
60 avenue Raspail
94100 Saint Maur des Fossés
www.acoeurdechaux.com
contact@acoeurdechaux.com
tel: 0141810920

