



# Modelis XS



## Enduit de placage à la chaux Intérieur

### Système de pose

#### PRÉPARATION

Se reporter à notre tableau des préparations

#### ENDUIT DECORATIF

Techniques A Coeur de chaux : badigeon

#### ENDUIT DE PLACAGE

Techniques A Coeur de chaux : Stuc traditionnel,

#### PROTECTION

### DOCUMENTS RÉFÉRENTS

59.1 propre aux travaux de peinture.  
26.1 propre aux enduits traditionnels  
Documents techniques A Coeur de Chaux

### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Donnée COV : Valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/h): 200 g /l. en 2010

**Ce produit en contient au maximum : 0,3 g /l.**

Sécurité : Produit soumis à l'étiquetage  
Fiche de Données de Sécurité conforme à la législation en vigueur disponible sur :

**[www.acoeurdechaux.com](http://www.acoeurdechaux.com)**

Port de gants et lunettes conseillés  
Ne pas laisser à la portée des enfants.  
Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé.

Fiche technique - version 4 - Septembre 2017

### DESCRIPTION

Enduit traditionnel en pâte de couleur blanche prêt-à-l'emploi  
Seau de 5 kg sans odeur  
Pâte très fine et crémeuse après remalaxage  
Pas d'arrachage en stucage, excellente glisse, grand brillant  
Ne poudre pas au séchage

### DOMAINE D'APPLICATION

Enduit à la chaux de finition en placage entrant dans la composition de nos finitions décoratives référencées. Permet de lisser les enduits de fond. Se stucque.  
Se reporter aux fiches techniques de mise en œuvre correspondantes.  
Durcit les finitions tout en conservant la porosité

### PRÉPARATION DES FONDS

Se reporter à notre tableau sinoptique des préparations  
Se pose toujours sur support préparé selon notre système de pose.  
Les supports ne doivent pas présenter de différences de planéité supérieures à 1mm/m  
La porosité doit être régulée  
La surface doit être texturée idéalement pour assurer une bonne accroche mécanique et garantir la reproduction fidèle de la technique d'application

### MISE EN ŒUVRE ET COLORATION

Travailler toujours en atmosphère contrôlée sans ventilation excessive  
Température d'application : entre 5°C et 30°C  
Délai de séchage : 24h à 20°C et 55% de HR / mm d'épaisseur  
Délai de recouvrement : après blanchiment total de la surface selon conditions de mise en œuvre  
S'applique au plateau, à la lisseuse ou à la brosse  
Se colore selon nos nuanciers de collections. Teinte sur mesure à la commande  
Se colore de 0,25% à 8% selon nos pâtes pigmentaires ocres et oxydes  
Produit livré coloré prêt à l'emploi. Rebrasser le produit avant usage

### CARACTERISTIQUES

Classification : NF T 36-005 Famille 1 Classe 1d2  
Composition : chaux aérienne CL90, carbonates et adjuvants (< à 3%)  
Granulométrie: 0 / 5 µm  
pH : environ 12,3  
Densité : environ 1,2  
Classement au feu EN 13501-1 : A1 S1 D0  
Bien refermer après usage. Craint le gel

**A Coeur de Chaux s.a.r.l.**  
60 avenue Raspail  
94100 Saint Maur des Fossés  
[www.acoeurdechaux.com](http://www.acoeurdechaux.com)  
[contact@acoeurdechaux.com](mailto:contact@acoeurdechaux.com)  
tel: 0141810920

