



Teinte Pleine



Protection pour enduit décoratif Intérieur / Extérieur

Système de pose

PRÉPARATION

Se reporter à notre tableau des préparations

ENDUIT DECORATIF

ENDUIT DE PLACAGE

PROTECTION

Techniques A Cœur de chaux :
Vague de Dune, Velours d'Ecorce,
Epure, Reflets, Chamotté, Bois
Flotté

DOCUMENTS RÉFÉRENTS

59.1 propre aux travaux de peinture.
Documents techniques A Cœur de
Chaux

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Donnée COV : Valeur limite en EU
pour ce produit (cat.A/h) : 200 g /l. en
2010.

**Ce produit en contient au maximum :
6 g /l.**

Sécurité : Produit soumis à l'étiquetage
Fiche de Données de Sécurité
conforme à la législation en vigueur
disponible sur :

www.acoeurdechaux.com

Port de gants et lunettes conseillés.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

DESCRIPTION

Liquide épais coloré à la cire d'abeille émulsionnée, prêt à l'emploi, odeur agréable
Seau de 5 kg
Nettoyage des outils à l'eau et savon
Conserve la perméabilité

DOMAINE D'APPLICATION

S'utilise en temps que protection décorative sur tous les enduits de notre gamme
La Teinte Pleine s'applique en finition colorée opacifiante
Elle est texturante et permet des effets complémentaires
Brillance réglable au polissage

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur enduits décoratifs de notre gamme
Pour des couleurs régulières, application de Calfix O avant application
Pour une meilleure glisse sur grande surface, pulvérisé de l'eau sur la surface

MISE EN ŒUVRE ET COLORATION

Travailler toujours en atmosphère contrôlée sans ventilation excessive.
Température d'application : entre 5°C et 30°C
Délai de séchage : 24h à 20°C et 55% de HR / mm d'épaisseur
Délai de recouvrement : après blanchiment total de la surface selon conditions
de mise en œuvre
S'applique à la brosse ou au rouleau, se stuque au plateau
Produit livré coloré prêt à l'emploi. Rebrasser le produit avant usage

CARACTERISTIQUES

Classification : NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2
Composition : A base de résine acrylique et cire d'abeille émulsionnée
pH : environ 7,9
Densité : environ 1,05
Classement au feu EN 13501-1 : A2 S1 D0
Bien refermer après usage. Craint le gel
Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé

A Cœur de Chaux s.a.r.l.
60 avenue Raspail
94100 Saint Maur des Fossés
www.acoeurdechaux.com
contact@acoeurdechaux.com
tel: 0141810920

